

# Presse-Information

**Wellhöfer Bodentreppe AluDrei** (Informationstext mit 950 Zeichen)

**NEU: AluDrei - Wellhöfer Bodentreppe für höchste Belastbarkeit**

Wellhöfer macht es erneut: **Aus Kundenwünschen werden Produkte.** Die Würzburger Spezialisten haben Anregungen vom Markt aufgenommen und das **Bodentreppe-Programm** um einen **vierten Treppentyp** erweitert.

Ab sofort ist die neue **AluDrei**, die dreiteilige **Wellhöfer Bodentreppe für höchste Belastbarkeit** erhältlich. Aus Aluminium, stabil und leicht. Mit **11 cm tiefen, gerillten Stufen** und im Überlastverfahren für **200 kg Belastung** geprüft.

Wie die anderen Bodentreppe von Wellhöfer, ist die **AluDrei mit allen Ausstattungen kombinierbar**, vom WärmeSchutz WSPH Passivhaus-Komponente bis zum beidseitigen FeuerSchutz FS90 2S oder FlachdachAusstieg. Immer wichtig: **Schutzgeländer** und **Handlauf!**

Normgrößen, Maßanfertigungen, Zusatzausstattung. **Schnell** und **sicher** zur **passenden Bodentreppe**: Auch die AluDrei lässt sich unter [www.massbox.de](http://www.massbox.de) konfigurieren und mit dem **PDF per Mail** beim Fachhandel bestellen.

Verfügbares Bildmaterial (hier nur zur Motivauswahl; weitere Abbildungen, Formate und Druckqualität verfügbar):



Dreiteilige Wellhöfer Bodentreppe AluDrei für höchste Belastbarkeit

**AluDrei**  
Bodentreppe

**ÜBERLAST  
200 kg  
GEPRÜFT**

**Höchste Belastbarkeit**  
Stabil. Leicht.  
Aluminium.

**KLIMANEUTRALES PRODUKT**  
certified by fokus-zukunft.com/10014  
Dabei noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

**SCHADSTOFFARMES PRODUKT**  
nach Kriterien des  
**SENTINEL HAUS INSTITUT**

**15 JAHRE FUNKTIONSGARANTIE**

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
www.wellhoefer.de

Wellhöfer AluDrei. Dreiteilige Aluminium-Bodentreppe. Stabil. Leicht. Für höchste Belastbarkeit.







Aluminiumwangen mit abgerundeten Kanten und Schutzkappen.



AluDrei: 11 cm tiefe Stufen, Überlastscharniere.

### Wellhöfer Bodentreppe Produktkonfigurator MassBox - Immer die passende Bodentreppe

[Werte zurücksetzen](#) | [Hilfe](#) | [Videoanleitung](#) | [Bodentreppe Katalog](#) | [Bodentreppe Datenblatt](#) | [Preisliste](#)

Maßangaben	Bodentreppe Typ	
Genauere Maße in Zentimeter angeben <i>Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung!</i> Deckenöffnung Länge <b>L</b> <input type="text" value="140"/> cm Deckenöffnung Breite <b>B</b> <input type="text" value="70"/> cm Deckenstärke Höhe <b>H</b> <input type="text" value="25"/> cm Lichte Raumhöhe <b>R</b> <input type="text" value="250"/> cm	<input type="checkbox"/> <b>GutHolz</b> Die dreiteilige Bodentreppe für alle Fälle  Bei aktuell gewählter Raumhöhe und Ausstattung <b>mindestens</b> nötig: - Deckenöffnung Länge: 110 cm - Platzbedarf 166 cm (empfohlen +50 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>AluDrei</b> Die dreiteilige Aluminiumtreppe für höchste Belastbarkeit  Bei aktuell gewählter Raumhöhe und Ausstattung <b>mindestens</b> nötig: - Deckenöffnung Länge: 113 cm - Platzbedarf 167 cm (empfohlen +50 cm)
	<input type="checkbox"/> <b>StahlBlau</b> Die dreiteilige Bodentreppe für besondere Ansprüche  Bei aktuell gewählter Raumhöhe und Ausstattung <b>mindestens</b> nötig: - Deckenöffnung Länge: 109 cm - Platzbedarf 162 cm (empfohlen +50 cm)	<input type="checkbox"/> <b>Liliput</b> Die Scherentreppe für viel Komfort bei wenig Platz  Bei aktuell gewählter Raumhöhe und Ausstattung <b>mindestens</b> nötig: - Deckenöffnung Länge: 80 cm - Platzbedarf 110 cm (empfohlen +50 cm)

Konfigurator mit 4 Treppentypen: [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Ansprechpartner für die Presse: Stefan Schedel  
 Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG, Tel.: 0931/614 05 65, [schedel@wellhoefer.de](mailto:schedel@wellhoefer.de)